MANGUERA HIDRAULICA 4SH

Su cubierta 10 veces más resistente al desgaste y la abrasión hacen de este producto la mejor opción para las más aplicaciones más exigentes. muy alta resistencia al desgaste y a la abrasión, así como al ozono, a las condiciones climatológicas adversas y al agua salada. Al mismo tiempo, está compuesta por materiales ignífugos que permiten aumentar la tolerancia al calor y al fuego, lo que retarda la aparición de la llama. Por ello cuenta con la aprobación MSHA y DSK (LOBA)

CODIGO	DN	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO
10104219	3/4”	19	32,2	420	1680	280	1,556
10104225	1”	25,4	38,7	380	1520	340	2,087
10104232	1” 1/4	32	45,5	325	1300	460	2,57
10104238	1” 1/2	38	53,5	290	1160	560	3,439
10104251	2”	50,8	68,1	250	1000	700	4,903

Composición:
·Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
·Refuerzo: cuatro mallas metálicas.
·Cubierta: caucho sintético, muy resiste al aceite, abrasión y condiciones atmosféricas.

Temperatura de trabajo: De -40º C a +100º C.